

Meißelpaste 4759

Meißelpaste 4759 ist eine braun-schwarze, mit Metallpulver und Feststoffen vergütete Aluminium-Komplexeifen-Paste.

NLGI-Klasse

2

Anwendung

Meißelpaste 4759 eignet sich zur Schmierung von Einsteckwerkzeugen und Verschleißbuchsen von Hydraulik- und Drucklufthämmern.

Meißelpaste 4759 ist kein Schmierfett und darf nicht zur Wälz- und Gleitlagerschmierung eingesetzt werden!

Eigenschaften

- walkstabil
- gute Wasserbeständigkeit
- thermisch hoch belastbar
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- oxidationsbeständig
- Trennwirkung des Feststoff-Filmes bis ca. 1100 °C

Technische Daten

Gebrauchstemperaturbereich -20 bis +1100 °C

Tropfpunkt (DIN ISO 2176) ca. 250 °C

Walkpenetration (DIN ISO 2137) 265 bis 295

Wasserbeständigkeit (DIN 51 807 T1) 0 – 90

Grundölviskosität bei 40 °C (DIN 51 562) ca. 350 mm²/s

Seifenbasis Aluminium-Komplex

Bezeichnung (DIN 51 502) MF 2 U-20

Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor. Zusatzinformationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt oder erhalten Sie von unserer Anwendungstechnik.

Edition

04/02